



ООО "Компания Солнышко"

www.komsol.ru

РФ, 129226, г. Москва
ул. Енисейская д. 5

Т.: +7 495 730 89 70
Ф.: +7 499 180 13 91

Skype: rsv7308970

E-mail: 7308970@mail.ru



01.11.11

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование, характеристики, сорт, артикул товара	Ед. изм.	Цена с НДС, руб.
<p>1. Клеенка подкладная резиноканевая. Технические условия ГОСТ 3251-91</p> <p>Настоящий стандарт распространяется на резиноканевую клеенку, применяемую для санитарно-гигиенических целей в качестве подкладочного непроницаемого материала и изготавливаемую для нужд народного хозяйства и экспорта. Клеенка медицинская однослойная. Изготавливается на тканевой основе шириной не менее 750мм. Имеет одностороннее резиновое покрытие; эластичная, водонепроницаемая, устойчива к многократной дезинфекции раствором хлорамина и стерилизации паром. Клеенка медицинская одобрена Министерством здравоохранения РФ. Имеет санитарно-эпидемиологическое заключение, сертификат соответствия и регистрационное удостоверение МЗ РФ.</p> <p><i>Клеенка медицинская отпускается: в рулонах длиной 45 м (шир.80см) и полиэтиленовых пакетах с расфасовкой по 1м, 1,5 м, 2 м.</i></p>	П.м.	51,15
<p>2. Клеенка подкладная с ПВХ напылением шир.100-140см</p> <p>Клеенка подкладная представляет собой хлопкополиэфирную ткань, на лицевую сторону которого нанесено ПВХ покрытие. Клеенка влагонепроницаема и газонепроницаема. ПВХ покрытие обладает отличной теплопроводностью, очень быстро приобретает температуру тела и тем самым устраняет «эффект холодного прикосновения». Газонепроницаемость, способствует профилактики пролежней и трофических проявлений. <i>Клеенка предназначена: для подкладывания на кровать, покрытия матрасов хирургических, медицинских и массажных столов, носилок, кушеток, изготовления медицинских ширм, фартуков, бахил, нагрудников.</i> Технические характеристики клеенки позволяют ей быть стойкой к многократной дезинфекции 1% раствором хлорамина, а также многократной стерилизации паром при температуре 135С и давлении 2 ат.</p> <p><i>Продукция выпускается в рулонах по 25-30м. при ширине 0.9 - 1м; 1.2 (+0.05)м; 1.3 (+0.05)м., а также по желанию заказчика нарезаем и упаковываем поштучно на полотна различных размеров.</i></p>	П.м.	68,00/73,00
<p>3. Клеенка компрессная ПВХ 140см</p> <p>Клеенка компрессная выпускается смотанной в рулоны в виде однослойного полотна шириной 140 см, в рулоне 100 м, толщиной 0,1 мм, (наматан на картонный стержень). Компрессная клеенка имеет прозрачную структуру с телесным оттенком. Выдерживает многократную дезинфекцию с моющими и дезинфицирующими средствами, при этом внешний вид не меняет.</p>	Рулон 100м	2600,00

Контактный телефон: 8 (495) 730-89-70 - Резникова Светлана Васильевна